

# MANILA mf

0316 | COLLECTION



INDOOR

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Resistance to Hydrolysis**  
Hydrolysebeständig  
Resistencia a la Hidrólisis



**Breathable**  
Atmungsaktiv  
Respirable



**Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego**  
**BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS**  
**EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS**  
**CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS**



**Respects the environment using application of new technologies in the production process**  
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess  
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



**Pet Friendly**  
Scratch Resistance



**STANDARD 100**  
9342CIT  
CITEVE



## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- **Frequent wash may affect the performance of the product.**
  - **To remove dust use a vacuum cleaner.**
  - **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
  - **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**
    - Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
    - Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
    - Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisförmigen Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
    - Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
  - Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
  - Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
  - Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
  - No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
  - **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
  - **Colour migration may occur.**
  - **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**
    - Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
    - Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabbau kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
    - Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
    - Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
  - Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
  - La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
  - Migraciones de color pueden ocurrir.
  - Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



<b>Surface Composition</b> Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
<b>Backing Composition</b> Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
<b>Weight</b> Gewicht / Peso	450 g/lm (+/-5%)	
<b>Tensile Strength</b> Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 1158 N   30,2%	<b>Weft</b> Schuss / Trama 571 N   34,2%
<b>Tear Growth Resistance</b> Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 46,9 N	<b>Weft</b> Schuss / Trama 31,6 N
<b>Seam Slippage Resistance</b> Nahtschleibfestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 2,0 mm	<b>Weft</b> Schuss / Trama 2,3 mm
<b>Abrasion Test</b> Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	> 40.000	
<b>Pilling</b> Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	<b>Dry</b> Trocken / Seco 4-5	<b>Wet</b> Nass / Mojado 4-5
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	4	
<b>Snagging Test</b> Snagging-Test / Test de Enganche BS 8479:2008	4-5	